



| | |
|--------------------------|------------|
| PILOTVENTIL VID V4538850 | 910827 EAU |
| CADRITAD | 8810278 B |

1892-02-17

3. LKP, LKHF HÖGTEMP. VARIANT (MAX 130°C) MONT. DET. ENL. V4535863-0200
- LKP, LKHF HIGHTEMP. VARIANT (MAX 130°C) ERECTING DET. V4535863-0200
2. FÖRÅDSFÖRD I VÄXJÖ / STOCK IN VÄXJÖ
1. PORT MÄRK A ANSLUTS MOT AVLUFTNINGSSPÅR PÅ DETALJ V3557096-0001/ PORT MARKED A SHALL BE CONNECTED TO VENTILATION GROOVE ON DETAIL DRAWING V3557096-0001.

VENTILEN PROVAS ENLIGT PROVNINGINSTRUKTIONEN V4535864
 THE VALVE TO BE TESTED ACCORDING TO TEST INSTRUCTION V4535864
 GUMMBRICKA DET 7 MONTERAS SÅ DESS HÅL PLACERAS 180° MOT HÅLET I PILOTÖVERDELEN/
 RUBBER DISC DET 7 TO BE TURNED SO THAT THE DISC HOLE WILL BE PLACED 180° COMPARED TO THE HOLE IN THE SOLENOID TOP.

EV. SKÄGG I GUMMBRICKANS ELLER PILOTÖVERDELENS HÅL SKALL AVLÄGNAS FÖRE MONTERING/
 THE BURRS TO BE REMOVED FROM THE HOLES OF THE RUBBER DISC AND SOLENOID TOP BEFORE ASSEMBLY.

NOT 3
 NOT 2
 LKP
 LKHF

| QTY | NOT 3 | NOT 2 | LKP | LKHF | Part No. | Description | Material | Weight |
|-----|-------|-------|-----|------|---------------|--------------------|------------------------------|--------|
| 1 | | | | | 16 | O-RING | FLUORINATED RUBBER | |
| | | | | | 2136-3519 | O-RING | FLUORGUMMI 89,1x5,7 SHS1586 | |
| 1 | | | | | 15 | DIAPHRAGM | | |
| | | | | | V3568985-0100 | MEMBRAN | | |
| | 1 | | | | 14 | 8003-4696 | CARTON | |
| | | | | | V3574559-0100 | KARTONG | | |
| | 1 | | | | 13 | ERECTING DET. | | |
| | | | | | V4535863-0100 | MONTERINGSDETALJER | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | 12 | WASHER | | |
| | | | | | 2132-2165 | BRICKA | DIR 6797 A8,4 fzel | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | 11 | SCREW | | |
| | | | | | 2028-1331 | SKRUV | M6S 5x20 fzy | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | 10 | SCREW | | |
| | | | | | 2028-1451 | SKRUV | M6S 8x20 fzy | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 | SOLENOID VALVE | | |
| | | | | | V3598916 | PILOTVENTIL | (24V DC =V3598916-0100) | 0,22 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | SOLENOID TOP | | |
| | | | | | V3557096-0001 | PILOTÖVERDEL | | 0,11 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | RUBBER DISC | | |
| | | | | | V4532907-0001 | GUMMBRICKA | | 0,01 |
| 1 | 1 | | | | 6 | SPRING | | |
| | | | | | V4534773-0001 | FJÄDER | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | VALVE COVER | | |
| | | | | | V2549808-0001 | VENTILLOCK | | 0,93 |
| | 1 | 1 | 1 | | 4 | DIAPHRAGM | | |
| | | | | | V3560170-0100 | MEMBRAN | | 0,30 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | GASKET | | |
| | | | | | V4534745-0001 | PACKNING | | |
| | 1 | 1 | 1 | | 2 | O-RING | NITRILE RUBBER | |
| | | | | | 2136-1519 | O-RING | NITRILGUMMI 89,1x5,7 SHS1586 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | VALVE SEAT | | |
| | | | | | V2541785-0001 | VENTILSÄTE | | 0,77 |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|----------------------|--------------------|----------------------------|------------|----------|
| 0070 | 00E0 | 0200 | 0100 | PK 780818 | HÅKAN BRÄFZ E.A.U. | 4313 | RENSVENTIL | V2549810 |
| | | | | PULSE CLEANING VALVE | | SLANGFILTERZ FABRIC FILTER | | |