ITA

CoroMill® 490, inserto per fresatura

KRINS 90°



			RE	Codice di ordinazione	P									M								K									N		S							H					Dimensioni, millimetri			
					1040	1130	2030	2040	3040	4220	4330	4340	530	1040	1130	2030	2040	4340	530	S30T	S40T	1010	1020	3040	3220	3330	4220	4330	4340	H13A	1130	H13A	1130	2030	2040	H13A	S30T	S40T	1010	1130	3040	4220	530	IC	LE	S	BS
Leggera	KL	08	0.40	490R-08T304M-KL					☆														★	☆		☆															☆			8.5	5.6	3.30	1.5
			0.80	490R-08T308M-KL					☆														★	☆		☆															☆			8.5	5.6	3.30	1.2
	ML	08	0.40	490R-08T304E-ML	☆		☆	☆						★		☆	☆															★		★	☆	☆								8.5	5.6	3.30	1.5
			0.80	490R-08T308E-ML	☆	★	☆	☆						★	☆	☆	☆			☆	☆										☆	★	☆	☆	☆	☆	★	☆		☆				8.5	5.6	3.30	1.2
		14	0.80	490R-140408E-ML	☆			☆						★			☆			☆	☆									☆		★			☆	☆	★	☆						13.8	10.3	3.90	2.0
	PL	08	0.40	490R-08T304M-PL		★					★	☆			☆			☆										☆	☆				☆							☆				8.5	5.6	3.30	1.5
			0.80	490R-08T308M-PL		★				☆	★	☆	☆		☆			☆	☆			☆					☆	☆	☆				☆						★	☆		☆	☆	8.5	5.6	3.30	1.2
		14	0.80	490R-140408M-PL		★			☆		★	☆			☆			☆					★	☆			☆		☆	☆		☆		☆						☆	☆			13.8	10.3	3.90	2.0
Media	KM	08	0.80	490R-08T308M-KM					☆														☆	☆	☆	★															☆			8.5	5.6	3.30	1.2
			1.20	490R-08T312M-KM					☆														☆	☆		★															☆			8.5	5.6	3.30	0.9
			1.60	490R-08T316M-KM																			☆			★																		8.5	5.6	3.30	0.6
	MM	08	0.80	490R-08T308E-MM	☆	★	☆	☆						★	☆	☆	☆			☆	☆												☆	☆	☆		★	☆						8.5	5.6	3.30	1.2
			0.80	490R-08T308M-MM	☆		☆	☆						★		☆	☆			☆	☆													☆	☆		★	☆						8.5	5.6	3.30	1.2
			1.20	490R-08T312E-MM	☆		☆	☆						★		☆	☆																	★	☆									8.5	5.6	3.30	0.9
			1.60	490R-08T316E-MM	☆		☆	☆						★		☆	☆																	★	☆									8.5	5.6	3.30	0.6
		14	0.80	490R-140408E-MM	☆			☆						★			☆																		★									13.8	10.3	3.90	2.0
			0.80	490R-140408M-MM	☆			☆						★			☆			☆	☆														☆		★	☆						13.8	10.3	3.90	2.0
			1.20	490R-140412E-MM	☆			☆						★			☆			☆	☆														☆		★	☆						13.8	10.3	3.90	1.6
			1.60	490R-140416E-MM	☆			☆						★			☆																		★									13.8	10.3	3.90	1.2
			2.00	490R-140420E-MM	☆			☆						★			☆																		★									13.8	10.3	3.90	0.9
			2.00	490R-140420M-MM	☆			☆						★			☆																		★									13.8	10.3	3.90	0.9
	PM	08	0.80	490R-08T308M-PM		★				☆	★	☆			☆			☆				☆					☆	☆	☆				☆						★	☆		☆		8.5	5.6	3.30	1.2
			1.20	490R-08T312M-PM		★				☆	★	☆			☆			☆				☆					☆	☆	☆				☆						★	☆		☆		8.5	5.6	3.30	0.9
			1.60	490R-08T316M-PM		★				☆	★	☆			☆			☆				☆					☆	☆	☆				☆						★	☆		☆		8.5	5.6	3.30	0.6
		14	0.80	490R/L-140408M-PM					☆		★													☆	☆			☆													☆			13.8	10.3	3.90	2.0
			0.80	490R-140408M-PM		★				☆		☆			☆			☆				☆				★	☆		☆		☆		☆							☆		★		13.8	10.3	3.90	2.0
			1.20	490R-140412M-PM		★			☆		★	☆			☆			☆				☆	☆	☆	☆	★		☆	☆		☆		☆							☆	☆			13.8	10.3	3.90	2.0
			1.60	490R-140416M-PM		★			☆		★	☆			☆			☆				☆	☆	☆	☆	★		☆	☆		☆		☆							☆	☆			13.8	10.3	3.90	1.2
			2.00	490R-140420M-PM		★			☆	☆	★	☆			☆			☆				☆	☆	☆	☆	★	☆	☆	☆		☆		☆							☆	☆	★		13.8	10.3	3.90	0.9
Pesante	KH	08	0.80	490R-08T308M-KH					☆														☆	☆	☆	★															☆			8.5	5.6	3.30	1.2
			1.60	490R-08T316M-KH																			☆			★																		8.5	5.6	3.30	0.6
	PH	08	0.80	490R-08T308M-PH		☆				☆	☆	★			☆			☆									☆	☆	☆				☆							☆		★		8.5	5.6	3.30	1.2
			1.60	490R-08T316M-PH		☆				☆	☆	★			☆			☆									☆	☆	☆				☆							☆		★		8.5	5.6	3.30	0.6
		14	0.80	490R-140408M-PH		☆			☆	☆	☆	★			☆			☆					☆	☆	☆	★	☆	☆	☆		☆		☆							☆	☆	★		13.8	10.3	3.90	2.0
			2.00	490R-140420M-PH		☆			☆	☆	☆	★			☆			☆					☆	☆	☆	★	☆	☆	☆		☆		☆							☆	☆	★		13.8	10.3	3.90	0.9

I48 I154 I175 N23 N10